

OPIS DOSTĘPNYCH KLAS

- Natura – naturalna barwa i struktura, dowolny układ słoje, dopuszczalne pojedyncze jasne sęki do średnicy 10 mm z małymi pęknięciami (1 szt./mb), niedopuszczalny biel, dopuszczalne szerokie promienie drzewne (błyszcz).
- Standard – bardzo urozmaicona barwa i struktura drewna, mocne zabarwienia, dopuszczalne zdrowe sęki o średnicy 25 mm z zaprawionymi małymi pęknięciami, dopuszczalne czarne sęki o średnicy 5 mm, dopuszczalny sporadycznie występujący biel.
- Rustyk – bardzo urozmaicona barwa i struktura drewna, mocne zabarwienia, dopuszczalne zdrowe sęki do średnicy 35 mm z zaprawionymi pęknięciami i ubytkami, dopuszczalne jasne i czarne sęki do średnicy 15 mm bez ograniczeń, dopuszczalny sporadycznie występujący biel.
- Country – bardzo urozmaicona barwa i struktura drewna, mocne zabarwienia, dopuszczalne sęki do średnicy 65 mm z zaprawionymi pęknięciami i ubytkami bez ograniczeń, dopuszczalny rdzeń i zaprawione pęknięcia, krawędziowe ubytki zaprawione twardą szpachlą, dopuszczalny biel bez ograniczeń.
- Zgodnie z DIN 280 pkt 4.1 2% desek całej realizacji może odbiegać od opisu klasy.

DLACZEGO COLORFLOOR?

Co wyróżnia nasze podłogi



ODPORNĄ
NA WILGOĆ



NA OGRZEWANIE
PODŁOGOWE



ODPORNĄ
NA ZARYSOWANIA



PRZYJAZNE
DLA ŚRODOWISKA



SPECYFIKACJA DESKI PODŁOGOWEJ LITEJ

INFORMACJA O PRODUKCIE:

- DESKA PODŁOGOWA NA PIÓRO-WPUST

- TOLERANCJA:

gr. +/- 0,5 mm , szer. +/- 0,5 mm , dług. +/- 1 mm, nierówność pow. górnej do 0,5mm
WILGOTNOŚĆ: 9 +/- 2%

- KLASYFIKACJA:

Kolory drewna w poszczególnych paczkach i dostawach mogą różnić się między sobą. Więcej informacji w załączniku " opis dostępnych klas ".

CHARAKTERYSTYCZNE WŁAŚCIWOŚCI:

Wysoka twardość, wysoka odporność na destrukcję biologiczną, izolator akustyczny, naturalny regulator wilgotności powietrza. Produkt nie wywołujący alergii.

- INFORMACJE O MONTAŻU:

- DESKI ROZPAKOWYWAĆ Z FOLII BEZPOŚREDNIO PRZED MONTAŻEM.

Wskazane może być poprawienie podłoża w celu uzyskania odpowiednich parametrów, sezonowanie pomieszczenia oraz podłoża na które nastąpi montaż w celu uzyskania optymalnej równowagi higroskopijnej pomiędzy otoczeniem i drewnem. Optymalna wilgotność drewna do układania wynosi 9% +/- 2% przy wilgotności powietrza 45-55% i wilgotności podłoża cementowego do 2% (anhydryt do 0,5%) .

Nierówność podłoża może być max. 2mm na odcinku 2 mb w każdą stronę.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

Parkiety z drewna litego jako produkty w 100% naturalne i higroskopijne reagują na zmieniające się warunki otoczenia. Drewno pobiera parę wodną z otoczenia i rozszerza się, gdy wilgotność powietrza rośnie lub oddaje i kurczy się, gdy wilgotność powietrza spada. Może objawić się to zmianą wymiarów i kształtu klepek, w efekcie powodować powstawanie szczelin i pęknięć, gdy wilgotność powietrza jest za wysoka lub za niska w dłuższym okresie czasu.

Aby zminimalizować efekt tej pracy należy utrzymywać w pomieszczeniu klimat o wilgotności powietrza najbardziej odpowiadający naturalnym dla człowieka warunkom: 45-60% wilgotności względnej powietrza i temperaturze ok. 18-22°C. W sezonie zimowym gdy odkręcone grzejniki powodują spadek wilgotności powietrza należy nawilżać pomieszczenia za pomocą nawilżaczy elektrycznych.

DLACZEGO COLORFLOOR?

Co wyróżnia nasze podłogi



ODPORN
NA WILGOĆ



NA OGRZEWANIE
PODŁOGOWE



ODPORN
NA ZARYSOWANIA



PRZYJAZNE
DLA ŚRODOWISKA

Czyszczenie i pielęgnacja podłóg olejowoskowanych, na których zastosowano Floorservice Hartwachsöl i Color Hartwachsöl.

■ Ochrona podłóg zabezpieczonych olejem:

Pod krzesła, stoły, itp. należy przykleić filcowe podkładki. Nigdy nie stawiać roślin bezpośrednio na podłodze, ale zawsze w doniczce nie przepuszczającej wody.

■ Czyszczenie podłogi na sucho: codzienne zanieczyszczenia najlepiej usunąć za pomocą odkurzacza lub szmatki do czyszczenia na sucho Floorservice-tüchern. Pozostawione ziarenka piasku mogą powodować zarysowania na powierzchni. Świeżozabezpieczoną olejem podłogę należy przez pierwsze 10 dni czyścić wyłącznie na sucho.

■ Czyszczenie podłogi na mokro: powierzchnie mocniej zabrudzone przemyć środkiem do czyszczenia parkietów Floorservice Parkettreiniger. Należy wymieszać 100 ml środka z 10 litrami czystej wody, następnie podłogę czyścić za pomocą wilgotnej (dobrze wyciśniętej) szmatki. Podłogę przed ponownym użytkowaniem pozostawić do całkowitegowyschnięcia. (obrazek 1).

■ Konserwacja podłogi: w celu utrzymania podłogi w optymalnym stanie niezbędne jest (w zależności od intensywności użytkowania podłóg) zaimpregnowanie jej od czasu do czasu olejem konserwującym Floorservice Pflegeöl . Do podłóg zabezpieczonych olejem białym stosować Floorservice Pflegeöl biały, natomiast dla ciemniejszych odcieni Floorservice Pflegeöl naturalny. Do podłóg wędzonych zabezpieczonych olejem białym stosować Floorservice Pflegeöl antyczny biały. Najpierw podłogę należy gruntownie umyć za pomocą środka Floorservice Parkettreiniger (zobacz: czyszczenie podłogi na mokro). Powierzchnię pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Na małych powierzchniach Floorservice Pflegeöl nanosić cienko i równomiernie, zgodnie z kierunkiem słoików przy pomocy szmatki nie pozostawiającej włosków np. bawełnianej (obrazek 2). W przypadku dużych powierzchni spryskać podłogę preparatem Floorservice Pflegeöl, a następnie wetrzeć olej konserwujący za pomocą maszyny polerującej używając grubego białego pada (obrazek 3). 1 litr oleju do konserwacji wystarcza na ok. 70-100 m² powierzchni.

■ Czas schnięcia: od 6 do 12 godzin (w zależności od temperatury otoczenia oraz wentylacji).



DLACZEGO COLORFLOOR?

Co wyróżnia nasze podłogi



ODPORNĄ
NA WILGOĆ



NA OGRZEWANIE
PODŁOGOWE



ODPORNĄ
NA ZARYSOWANIA



PRZYJAZNE
DLA ŚRODOWISKA

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA PODŁÓG LAKIEROWANYCH

Do pielęgnacji lakierowanych desek podłogowych nie należy stosować środków, które wpływają negatywnie na powłokę lakierniczą, a nawet mogą ją uszkodzić. Do tej grupy produktów możemy zaliczyć między innymi Pronto, Cif, Domestos itp.

Do codziennego utrzymywania w czystości podłóg używać czystej wody.

Właściwą pielęgnację gwarantują produkty Clean Parkettreiniger 42198 (do usuwania brudu oraz śladów lub plam po butach) oraz Clean Parkettpflege 42199.

- **ADLER Clean Parkettreiniger 42198**
to specjalny środek do czyszczenia podłóg stosowany przed użyciem środka do pielęgnacji ADLER Clean-Parkettpflege 42199. Środek ADLER Clean-Parkettreiniger 42198 usuwa brud i trudne do usunięcia plamy oraz ślady po butach. Stosowanie; 1 – 2 razy w tygodniu ale tylko przy rozcieńczeniu z wodą w proporcji 1 część środka i 10 części wody.
- **ADLER Clean Parkettpflege 42199**
do odświeżania i konserwacji podłóg tworzący cienką odporną warstwę ochronną. Stosowanie 2 – 3 razy w roku.
Sposób użycia: ADLER Clean Parkettreiniger 42198
 - Przy bardzo trudnych plamach oraz silnych zabrudzeniach przetrzeć ściereczką zwilżoną środkiem a następnie wytrzeć do sucha miękką szmatką.
 - Przy średnich zabrudzeniach przemyć Clean Parkettreiniger rozcieńczonym z wodą w proporcji 1 część środka i 1 część wody
 - Przy niewielkich zabrudzeniach przemyć Clean Parkettreiniger rozcieńczonym z wodą w proporcji 1 część środka i 10 części wody. Wydajność 40 – 80 m²/l (na jedno naniesienie)
- **ADLER Clean Parkettpflege 42199 Wpierw przetrzeć podłogę na mokro środkiem ADLER Clean-Parkettreiniger 42198 stosując się do powyższych wytycznych.**
- **Pielęgnacja podłóg w dobrym stanie:**

Do czystej wody dodać 10% środka do pielęgnacji i równomiernie nanieść za pomocą szmatki.
- **Odświeżanie starych, zużytych podłóg:**

Nanieść szmatką 1 – 2 razy (1 część środka do pielęgnacji + 1 część wody).
Czas schnięcia 1 – 2 godzin.
Wydajność 20 m²/l nierozcieńczony (na jedno naniesienie)

Powłok zniszczonych nie można odnowić tylko za pomocą środka do pielęgnacji parkietu, ale muszą one być przeszlifowane i na nowo polakierowane.

DLACZEGO COLORFLOOR?

Co wyróżnia nasze podłogi



ODPORN
NA WILGOĆ



NA OGRZEWANIE
PODŁOGOWE



ODPORN
NA ZARYSOWANIA



PRZYJAZNE
DLA ŚRODOWISKA