

OPIS DOSTĘPNYCH KLAS

- Natura – naturalna barwa i struktura, dowolny układ słoje, dopuszczalne pojedyncze jasne sęki do średnicy 10 mm z małymi pęknięciami (1 szt./mb), niedopuszczalny biel, dopuszczalne szerokie promienie drzewne (błyszcz).
- Standard – bardzo urozmaicona barwa i struktura drewna, mocne zabarwienia, dopuszczalne zdrowe sęki o średnicy 25 mm z zaprawionymi małymi pęknięciami, dopuszczalne czarne sęki o średnicy 5 mm, dopuszczalny sporadycznie występujący biel.
- Rustyk – bardzo urozmaicona barwa i struktura drewna, mocne zabarwienia, dopuszczalne zdrowe sęki do średnicy 35 mm z zaprawionymi pęknięciami i ubytkami, dopuszczalne jasne i czarne sęki do średnicy 15 mm bez ograniczeń, dopuszczalny sporadycznie występujący biel.
- Country – bardzo urozmaicona barwa i struktura drewna, mocne zabarwienia, dopuszczalne sęki do średnicy 65 mm z zaprawionymi pęknięciami i ubytkami bez ograniczeń, dopuszczalny rdzeń i zaprawione pęknięcia, krawędziowe ubytki zaprawione twardą szpachlą, dopuszczalny biel bez ograniczeń.
- Zgodnie z DIN 280 pkt 4.1 2% desek całej realizacji może odbiegać od opisu klasy.

DLACZEGO COLORFLOOR?

Co wyróżnia nasze podłogi



ODPORNĄ
NA WILGOĆ



NA OGRZEWANIE
PODŁOGOWE



ODPORNĄ
NA ZARYSOWANIA



PRZYJAZNE
DLA ŚRODOWISKA

SPECYFIKACJA DESKI PODŁOGOWEJ WARSTWOWEJ

INFORMACJA O PRODUKCIE:

DESKA PODŁOGOWA NA PIÓRO-WPUST

- TOLERANCJA:

gr. +/- 0,5 mm , szer. +/- 0,5 mm , dług. +/- 1 mm, nierówność pow. górnej do 0,5mm

- WILGOTNOŚĆ: 7 +/- 2%

- KLASYFIKACJA:

Kolory drewna w poszczególnych paczkach i dostawach mogą różnić się między sobą. Więcej informacji w załączniku " opis dostępnych klas ".

- CHARAKTERYSTYCZNE WŁAŚCIWOŚCI:

Wysoka twardość, wysoka odporność na destrukcję biologiczną, izolator akustyczny, naturalny regulator wilgotności powietrza. Produkt nie wywołujący alergii.

INFORMACJE O MONTAŻU:

- DESKI ROZPAKOWYWAĆ Z FOLII BEZPOŚREDNIO PRZED MONTAŻEM.

Wskazane może być poprawienie podłoża w celu uzyskania odpowiednich parametrów, sezonowanie pomieszczenia oraz podłoża na które nastąpi montaż w celu uzyskania optymalnej równowagi higroskopijnej pomiędzy otoczeniem i drewnem. Optymalna wilgotność drewna do układania wynosi 7% +/- 2% przy wilgotności powietrza 45-55% i wilgotności podłoża cementowego do 2% (anhydryt do 0,5%) .Nierówność podłoża może być max. 2mm na odcinku 2 mb w każdą stronę. Gwarantujemy że dostarczana przez nas deska warstwowa może mieć zastosowanie na ogrzewaniu podłogowym o ile będą spełnione następujące warunki:

1. Maksymalna temperatura powierzchni przez cały okres użytkowania nie powinna przekraczać 26° C.
2. Montaż podłogi powinien być przeprowadzony przez wyspecjalizowaną firmę parkieciarską.
3. Podłoże musi spełniać wszystkie aktualnie obowiązujące normy dotyczące podłoża dla podłóg drewnianych.
4. Przed montażem parkietu należy przeszlifować powierzchnię na której będzie montowana deska.
5. Wymagany jest montaż "plomb termicznych" lub tzw. "wlepek" badających historię temperatury.

DLACZEGO COLORFLOOR?

Co wyróżnia nasze podłogi



ODPORNĄ
NA WILGOĆ



NA OGRZEWANIE
PODŁOGOWE



ODPORNĄ
NA ZARYSOWANIA



PRZYJAZNE
DLA ŚRODOWISKA

SPECYFIKACJA DESKI PODŁOGOWEJ WARSTWOWEJ

INFORMACJA O PRODUKCIE:

6. Podczas montażu parkietu i w trakcie jego użytkowania należy utrzymywać właściwe warunki klimatyczne pomieszczenia a w szczególności zadbać o wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Po wpływem zmian wilgotności drewno zmienia swoje wymiary.

Najlepsze warunki dla podłóg drewnianych występują przy temperaturze powietrza 18-21 °C i wilgotności względnej powietrza od 45% do 65%. Wyższa wilgotność może powodować pęcznienie drewna i grozić łódkowaniem.

Mniejsza wilgotność może powodować kurczenie się drewna i powstawanie szczelin między klepkami, co nie może być powodem do roszczeń reklamacyjnych.

7. Na drewnianych posadzkach ogrzewanych nie należy rozkładać dywanów, pod którymi tworzy się strefa ciepła bez wymiany powietrza. Powstają w tych miejscach wyraźne i duże szczeliny.

8. W okresie zimowym - grzewczym bezwzględnie stosować nawilżacze powietrza w celu utrzymania wymaganej wilgotności względnej.

9. Nie zastosowanie się do ww. wytycznych spowoduje odrzucenie jakichkolwiek roszczeń gwarancyjnych

CZYSZCZENIE I KONSERWACJĘ PRZEPROWADZAĆ ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ INSTRUKCJĄ

DLACZEGO COLORFLOOR?

Co wyróżnia nasze podłogi



ODPORNĄ
NA WILGOĆ



NA OGRZEWANIE
PODŁOGOWE



ODPORNĄ
NA ZARYSOWANIA



PRZYJAZNE
DLA ŚRODOWISKA

Czyszczenie i pielęgnacja podłóg olejowoskowanych, na których zastosowano Floorservice Hartwachsöl i Color Hartwachsöl.

■ Ochrona podłóg zabezpieczonych olejem:

Pod krzesła, stoły, itp. należy przykleić filcowe podkładki. Nigdy nie stawiać roślin bezpośrednio na podłodze, ale zawsze w doniczce nie przepuszczającej wody.

■ Czyszczenie podłogi na sucho: codzienne zanieczyszczenia najlepiej usunąć za pomocą odkurzacza lub szmatki do czyszczenia na sucho Floorservice-tüchern. Pozostawione ziarenka piasku mogą powodować zarysowania na powierzchni. Świeżozabezpieczoną olejem podłogę należy przez pierwsze 10 dni czyścić wyłącznie na sucho.

■ Czyszczenie podłogi na mokro: powierzchnie mocniej zabrudzone przemyć środkiem do czyszczenia parkietów Floorservice Parkettreiniger. Należy wymieszać 100 ml środka z 10 litrami czystej wody, następnie podłogę czyścić za pomocą wilgotnej (dobrze wyciśniętej) szmatki. Podłogę przed ponownym użytkowaniem pozostawić do całkowitegowyschnięcia. (obrazek 1).

■ Konserwacja podłogi: w celu utrzymania podłogi w optymalnym stanie niezbędne jest (w zależności od intensywności użytkowania podłóg) zaimpregnowanie jej od czasu do czasu olejem konserwującym Floorservice Pflegeöl. Do podłóg zabezpieczonych olejem białym stosować Floorservice Pflegeöl biały, natomiast dla ciemniejszych odcieni Floorservice Pflegeöl naturalny. Do podłóg wędzonych zabezpieczonych olejem białym stosować Floorservice Pflegeöl antyczny biały. Najpierw podłogę należy gruntownie umyć za pomocą środka Floorservice Parkettreiniger (zobacz: czyszczenie podłogi na mokro). Powierzchnię pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Na małych powierzchniach Floorservice Pflegeöl nanosić cienko i równomiernie, zgodnie z kierunkiem słoików przy pomocy szmatki nie pozostawiającej włosków np. bawełnianej (obrazek 2). W przypadku dużych powierzchni spryskać podłogę preparatem Floorservice Pflegeöl, a następnie wetrzeć olej konserwujący za pomocą maszyny polerującej używając grubego białego pada (obrazek 3). 1 litr oleju do konserwacji wystarcza na ok. 70-100 m² powierzchni.

■ Czas schnięcia: od 6 do 12 godzin (w zależności od temperatury otoczenia oraz wentylacji).



DLACZEGO COLORFLOOR?

Co wyróżnia nasze podłogi



ODPORNĄ
NA WILGOĆ



NA OGRZEWANIE
PODŁOGOWE



ODPORNĄ
NA ZARYSOWANIA



PRZYJAZNE
DLA ŚRODOWISKA

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA PODŁÓG LAKIEROWANYCH

Do pielęgnacji lakierowanych desek podłogowych nie należy stosować środków, które wpływają negatywnie na powłokę lakierniczą, a nawet mogą ją uszkodzić. Do tej grupy produktów możemy zaliczyć między innymi Pronto, Cif, Domestos itp.

Do codziennego utrzymywania w czystości podłóg używać czystej wody.

Właściwą pielęgnację gwarantują produkty Clean Parkettreiniger 42198 (do usuwania brudu oraz śladów lub plam po butach) oraz Clean Parkettpflege 42199.

- **ADLER Clean Parkettreiniger 42198**
to specjalny środek do czyszczenia podłóg stosowany przed użyciem środka do pielęgnacji ADLER Clean-Parkettpflege 42199. Środek ADLER Clean-Parkettreiniger 42198 usuwa brud i trudne do usunięcia plamy oraz ślady po butach. Stosowanie; 1 – 2 razy w tygodniu ale tylko przy rozcieńczeniu z wodą w proporcji 1 część środka i 10 części wody.
- **ADLER Clean Parkettpflege 42199**
do odświeżania i konserwacji podłóg tworzący cienką odporną warstwę ochronną. Stosowanie 2 – 3 razy w roku.
Sposób użycia: ADLER Clean Parkettreiniger 42198
 - Przy bardzo trudnych plamach oraz silnych zabrudzeniach przetrzeć ściereczką zwilżoną środkiem a następnie wytrzeć do sucha miękką szmatką.
 - Przy średnich zabrudzeniach przemyć Clean Parkettreiniger rozcieńczonym z wodą w proporcji 1 część środka i 1 część wody
 - Przy niewielkich zabrudzeniach przemyć Clean Parkettreiniger rozcieńczonym z wodą w proporcji 1 część środka i 10 części wody. Wydajność 40 – 80 m²/l (na jedno naniesienie)
- **ADLER Clean Parkettpflege 42199 Wpierw przetrzeć podłogę na mokro środkiem ADLER Clean-Parkettreiniger 42198 stosując się do powyższych wytycznych.**
- **Pielęgnacja podłóg w dobrym stanie:**

Do czystej wody dodać 10% środka do pielęgnacji i równomiernie nanieść za pomocą szmatki.
- **Odświeżanie starych, zużytych podłóg:**

Nanieść szmatką 1 – 2 razy (1 część środka do pielęgnacji + 1 część wody).
Czas schnięcia 1 – 2 godzin.
Wydajność 20 m²/l nierozcieńczony (na jedno naniesienie)

Powłok zniszczonych nie można odnowić tylko za pomocą środka do pielęgnacji parkietu, ale muszą one być przeszlifowane i na nowo polakierowane.

DLACZEGO COLORFLOOR?

Co wyróżnia nasze podłogi



ODPORN
NA WILGOĆ



NA OGRZEWANIE
PODŁOGOWE



ODPORN
NA ZARYSOWANIA



PRZYJAZNE
DLA ŚRODOWISKA