

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA PODŁÓG LAKIEROWANYCH

Do pielęgnacji lakierowanych desek podłogowych nie należy stosować środków, które wpływają negatywnie na powłokę lakierniczą, a nawet mogą ją uszkodzić. Do tej grupy produktów możemy zaliczyć między innymi Pronto, Cif, Domestos itp.

Do codziennego utrzymywania w czystości podłóg używać czystej wody.

Właściwą pielęgnację gwarantują produkty Clean Parkettreiniger 42198 (do usuwania brudu oraz śladów lub plam po butach) oraz Clean Parkettpflege 42199.

- **ADLER Clean Parkettreiniger 42198**
to specjalny środek do czyszczenia podłóg stosowany przed użyciem środka do pielęgnacji ADLER Clean-Parkettpflege 42199. Środek ADLER Clean-Parkettreiniger 42198 usuwa brud i trudne do usunięcia plamy oraz ślady po butach. Stosowanie; 1 – 2 razy w tygodniu ale tylko przy rozcieńczeniu z wodą w proporcji 1 część środka i 10 części wody.
- **ADLER Clean Parkettpflege 42199**
do odświeżania i konserwacji podłóg tworzący cienką odporną warstwę ochronną. Stosowanie 2 – 3 razy w roku.
Sposób użycia: ADLER Clean Parkettreiniger 42198
 - Przy bardzo trudnych plamach oraz silnych zabrudzeniach przetrzeć ściereczką zwilżoną środkiem a następnie wytrzeć do sucha miękką szmatką.
 - Przy średnich zabrudzeniach przemyć Clean Parkettreiniger rozcieńczonym z wodą w proporcji 1 część środka i 1 część wody
 - Przy niewielkich zabrudzeniach przemyć Clean Parkettreiniger rozcieńczonym z wodą w proporcji 1 część środka i 10 części wody. Wydajność 40 – 80 m²/l (na jedno naniesienie)
- **ADLER Clean Parkettpflege 42199 Wpierw przetrzeć podłogę na mokro środkiem ADLER Clean-Parkettreiniger 42198 stosując się do powyższych wytycznych.**
- **Pielęgnacja podłóg w dobrym stanie:**

Do czystej wody dodać 10% środka do pielęgnacji i równomiernie nanieść za pomocą szmatki.
- **Odświeżanie starych, zużytych podłóg:**

Nanieść szmatką 1 – 2 razy (1 część środka do pielęgnacji + 1 część wody).
Czas schnięcia 1 – 2 godzin.
Wydajność 20 m²/l nierozcieńczony (na jedno naniesienie)

Powłok zniszczonych nie można odnowić tylko za pomocą środka do pielęgnacji parkietu, ale muszą one być przeszlifowane i na nowo polakierowane.

DLACZEGO COLORFLOOR?

Co wyróżnia nasze podłogi



ODPORN
NA WILGOĆ



NA OGRZEWANIE
PODŁOGOWE



ODPORN
NA ZARYSOWANIA



PRZYJAZNE
DLA ŚRODOWISKA